

Zarządzenie Nr OZ.0050.63.2011

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji bhp przy obsłudze kosiarki samojezdnej z siedziskiem w Urzędzie Miejskim w Kole.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 237⁴ Kodeksu pracy w związku z art. 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam i zobowiązuję do zapoznania się i stosowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze kosiarki samojezdnej z siedziskiem stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Koła.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski



Załącznik do Zarządzenia Nr OZ.0050.63.2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bhp przy obsłudze kosiarki samojezdnej z siedziskiem w Urzędzie Miejskim w Kole



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE KOSIARKI SAMOJEZDNEJ Z SIEDZISKIEM

I. UWAGI OGÓLNE

Do samodzielnej obsługi kosiarki samojezdnej może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę od bezpośredniego przełożonego.

Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się:

1. przeszkoleniem
 - a) wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
 - b) w zakresie ochrony ppoż.,
2. dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy,

UWAGA

Kosiarki nie może obsługiwać pracownik zażywający leki opóźniające reakcję, o widocznych oznakach niedyspozycji fizycznej lub psychicznej oraz zgłaszający takie niedyspozycje.

II. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik powinien:

1. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy. Zaznajomić się z urządzeniami sterującymi i prawidłowym używaniem wyposażenia.
2. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (kask ochronny, ochronniki słuchu, okulary ochronne, rękawice ochronne - w miarę potrzeby, buty z przeciwpoślizgowymi podszewkami). Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
3. Sprawdzić stan wyposażenia technicznego kosiarki w tym:
 - a) czy wszystkie nakrętki, śruby (szczególnie mocujące ostrza kosiarki) i inne elementy są dobrze dokręcone, nieuszkodzone i nie zużyte,
 - b) zużyte lub uszkodzone części, swożnie czy śruby należy wymienić na nowe oryginalne części zamienne,
 - c) czy obudowy lub osłony urządzeń tnących, czy też ekrany zainstalowane na wylocie nie są uszkodzone lub zdemontowane,
 - d) czy silnik jest w należytym stanie technicznym. Należy sprawdzić czy sprężyna regulacji obrotów silnika, dźwignia regulacji obrotów silnika i inne części, które decydują o podwyższeniu obrotów silnika są we właściwym stanie, czy nie dokonywano przy nich regulacji by podwyższyć jego obroty,
 - e) czy jest właściwie przeprowadzona regulacja gaźnika- tzn. czy silnik pracuje równomiernie na biegu jałowym, a jednocześnie łagodnie przechodzi do pracy na wysokich obrotach,
 - f) czy filtr powietrza jest czysty - w razie potrzeby należy go oczyścić,
 - g) czy tłumik nie jest uszkodzony, jeśli jest należy bezwzględnie wymienić go na nowy,

UWAGA:

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

Po wykonaniu w. wym. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania kosiarki. Czynność tą poprzedza nalanie paliwa do zbiornika. Podczas wykonywania jej istnieje duże zagrożenie pożarowe. Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:

- a) stosować benzynę bezołowiową o oktanie powyżej 90,
- b) paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku,
- c) przed nalaniem paliwa pracownik zobowiązany jest do oczyszczenia korka wlewu paliwa i powierzchni wokół niego,
- d) nie wdychać oparów i gazów,
- e) zamknąć zbiornik korkiem,
- f) jeśli doszło do przepełnienia zbiornika (przelania) należy dokładnie usunąć rozlane paliwo,
- g) sprawdzić poziom oleju, w razie potrzeby uzupełnić go do właściwego poziomu,
- h) co najmniej dwa razy w miesiącu sprawdzić ciśnienie w ogumieniu,

Zabronione jest:

- a) używanie otwartego ognia, palenie papierosów,
- b) dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem,
- c) przechowywanie paliwa w nie atestowanych nie oznakowanych i nie zamkniętych pojemnikach,
- d) użytkowanie silnika w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia tlenu węgla,
- e) użytkowanie kosiarki z uszkodzonymi obudowami lub osłonami urządzeń tnących a także bez ekranów zainstalowanych na wylocie,

- f) zmienianie regulacji silnika lub przekraczanie określonej przez producenta prędkości obrotowej,
- g) czyszczenie kanału wylotowego i noży przy włączonym silniku,
- h) koszenie mokrej trawy ze względu na niebezpieczeństwo poślizgnięcia pojazdu z powodu obniżonej przyczepności,
- i) koszenie trawy w poprzek zbocza, urządzenie nie powinno być wykorzystywane na zboczu o nachyleniu większym niż 20%,
- j) koszenie przy urwiskach, rowach czy nasypach rzecznych,
- k) stabilizowanie pojazdu za pomocą podpierania się nogą o ziemię,
- l) używanie zgarniacza trawy na zboczu schodkowym,
- m) wykonywanie czyszczenia, przeglądów, czy napraw kiedy wszystkie części ruchome pojazdu nie zostały zatrzymane. Przepustnica gazu powinna być ustawiona w pozycji stop, przewód zapłonowy winien być odłączony i ułożony z dala od świecy, by uniknąć przypadkowego samostartu silnika,
- n) jazda do tyłu z włączonym urządzeniem tnącym,
- o) dopuszczanie, by ręce, czy nogi znalazły się pod pokrywą urządzenia tnącego lub w pobliżu części wirujących,
- p) przewożenie pasażerów,
- q) dopuszczanie, by pojazd obsługiwały osoby postronne, szczególnie dzieci,
- r) używanie oprzyrządowania i części zamiennych nie autoryzowanych przez producenta,
- s) wykonywanie przy nie wyłączonym silniku i bez odczekania, by całkowicie unieruchomiły się ostrza tnące:
- t) demontażu zgarniacza trawy, blokady w kanale wlotowym,
- u) napraw, regulacji, usuwania trawy i innych przedmiotów z pod kosiarki,
- v) pozostawianie urządzenia z pracującym silnikiem,
- w) wskakiwanie na sprzęt lub zeskakiwanie z niego w czasie ruchu,
- x) sprawdzanie poziomu cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia lub otwieranie korka wlewu oleju przy rozgrzanym silniku,
- y) rozłączanie napędu, lub zatrzymanie pracy silnika podczas jazdy ze stoków,
- z) pozostawianie uruchomionego sprzętu bez dozoru,
- aa) uruchamianie sprzętu w pomieszczeniach zamkniętych, nie wyposażonych w system odprowadzania spalin na zewnątrz,
- bb) używanie sprzętu w miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, par etyliny lub palnego gazu.

III. PODCZAS URUCHAMIANIA KOSIARKI SAMOJEZDNEJ NALEŻY:

1. upewnić się, czy w niedalekiej odległości (50 metrów) nie znajdują się osoby postronne, czy też zwierzęta,
2. uprzednio upewnić się, czy obszar na którym będzie wykonywane koszenie jest wolny od kamieni i wszelkich przedmiotów, które mogą dostać się pod noże, co może spowodować ich niekontrolowane wyrzucenie i być powodem zranienia użytkownika, czy osób znajdujących się w niedalekiej odległości od pracy kosiarki.

UWAGA

1. Uruchamianie kosiarki winno być wykonywane ściśle według wskazań producenta.
2. Przed uruchomieniem sprzętu należy sprawdzić jego stan techniczny:
 - a. układ hamulcowy,
 - b. instalację rozruchową,
 - c. układ kierowniczy,
 - d. zespół jezdny,
 - e. układ zawieszenia narzędzi i zaczepu transportowego.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy hamulca lub jego uszkodzeń bezwzględnie należy zgłosić ten fakt przełożonemu, by dokonano naprawy w punkcie serwisowym.

IV. PODCZAS PRACY:

1. Ściśle stosować się do zaleceń:
 - a. stanowiskowej instrukcji bhp,
 - b. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
 - c. poleceń i wskazówek przełożonych.
2. Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych.
 - a. sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy kosiarki samojazdnej nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta. Powierzchnie na której odbywa się praca powinny być oznaczone tablicami zakazującymi wstępu z podaniem przyczyn zakazu.
 - b. koszenie wykonywać tylko przy dobrej widoczności,
 - c. nie wolno wykonywać koszenia w czasie mgły, opadów czy też silnego wiatru ,
 - d. przed uruchomieniem silnika wszystkie złącza podtrzymujące oprzyrządowanie powinny być rozłączone, pedał hamulca wciśnięty, dźwignia zmiany biegów ustawiona w pozycji neutralnej,
 - e. silnik powinien być uruchamiany z miejsca kierowcy.
3. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków i rodzaju wykonywanej pracy.
4. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwaną maszynę.
5. Bezwzględnie należy wyłączyć silnik kosiarki jeśli:
 - a) jest ona przewożona w inne miejsce wykonywania pracy,
 - b) przed dolewaniem paliwa (wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności),
 - c) przed czyszczeniem urządzenia,
 - d) jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika - bezwzględnie przed ponownym uruchomieniem pojazdu zasięgnąć porady fachowca,
 - e) przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych.
6. W kabinie operatora sprzętu samojazdnego może przebywać tylko osoba obsługująca ten sprzęt.

UWAGA

Do kosiarki samojezdnej można dołączać przyczepkę, czy inne przyrządy- jednakże muszą być one autoryzowane przez producenta. Należy czynić to zgodnie z zasadami podanymi przez producenta. Bezwzględnie należy przed uruchomieniem tak oprzyrządowanej kosiarki sprawdzić, czy zestaw ma wystarczającą kierowność i zdolność hamowania.

W razie wątpliwości co do obsługi urządzenia, pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.

V. PRACOWNIKOWI NIE WOLNO:

- a. stosować niebezpiecznych metod pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
- b. podejmować pracy bez uprzedniego sprawdzenia, czy w strefie pracy kosiarki nie znajdują się ludzie lub zwierzęta,
- c. pracować podczas wyładowań atmosferycznych, ulewnego deszczu, śnieżyicy, podczas gęstej mgły, zapadającej ciemności,
- d. nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
- e. pracować bez nakazanych ochron osobistych,
- f. usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
- g. naprawiać samodzielnie maszynę,
- h. dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
- i. przeszkadzać innym w pracy.

VI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

- a. wyłączyć kosiarkę,
- b. dokładnie oczyścić urządzenie,
- c. oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
- d. przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

VII SKŁADOWANIE PO SEZONIE:

Jeśli kosiarka nie będzie używana przez więcej niż 30 dni należy wykonać następujące czynności:

- a. oczyścić kosiarkę (urządzenie tnące najlepiej czyścić bezpośrednio po użyciu kosiarki za pomocą twardej szczotki lub urządzenia np. typu Karcher - przy wyłączonym kablu świecy zapłonowej i ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu „Stop, Parking,„) oraz jej silnik,
- b. wykonać smarowanie wszystkich punktów smarowania,
- c. zewnętrznie powierzchnie kosiarki powlec cienką warstwą lekkiego oleju maszynowego w celu zabezpieczenia przed korozją,
- d. opróżnić zbiornik i usunąć resztki paliwa z silnika i gaźnika by zapobiec wystąpieniu osadów,
- e. doładować akumulator- zachowując zasady bezpieczeństwa przy ładowaniu podane przez producenta,
- f. ustawić kosiarkę w pomieszczeniu suchym i czystym z dala od materiałów powodujących korozję np. nawozów.

VIII. UWAGI DODATKOWE:

Obsługujący kosiarkę samojezdną powinien:

1. Szanować i dbać o powierzone mu urządzenie.
2. Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i osób, czy też zwierząt będących w pobliżu pracy pojazdu.
3. Przestrzegać zasad i przepisów ujętych w niniejszej instrukcji, gdyż niestosowanie się do nich może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności.
4. W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy kosiarki pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.

UWAGA

W pobliżu miejsca pracy winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy wyposażona w:

- a) rękawiczki gumowe,
- b) nożyczki,
- c) gaza sterylna,
- d) bandaż elastyczny,
- e) bandaże,
- f) chustę trójkątną,
- g) plaster,
- h) kilka rodzajów plastra z opatrunkiem,
- i) latarka,
- j) folia NRC (srebrno-złota folia).

Sporządził:
SPECJALISTA d/s BHP

Dawid Ruciński

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

